



## Gryphon's Folding Entry Frame

**Gryphon's Folding Entry Frame (GBF-V1F)** rama do wejść wybuchowych to specjalnie zaprojektowany system ułatwiający strukturalne naruszenia elementów oraz konstrukcji obiektów lądowych i morskich w celu prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz operacji sił specjalnych w zakresie siłowych wejść do obiektów. Rama **Gryphon's Folding Entry Frame** może być stosowana przeciwko celom takim jak ceglane i betonowe ściany, drzwi z litego drewna, drzwi metalowe, drzwi antywłamaniowe oraz grodzie lub kadłuby. System **Gryphon's Folding Entry Frame** do wejść wybuchowych to dwustronna inicjacyjna rama wejściowa z tworzywa sztucznego z PVC, wypełniona wodą, ze specjalnym kanałem na umieszczenie materiałów wybuchowych.



Rama Gryphon's Folding Entry Frame wyposażona jest w „zawias” z blokadą, która pozwala na zablokowanie ramy w pozycji rozłożonej ułatwiającej założenie ramy na obiekcie. Owalny kształt z zakładkami oraz specjalny kanał w kształcie „V” o głębokości ok 25 mm ułatwia umieszczenie materiału wybuchowego.

Przy **GBF-V1F** można wykorzystywać następujące materiały wybuchowe:

- Arkusze wybuchowe (Sheet Explosive) o różnej szerokości i grubości, oparte na RDX lub PETN
- Liniowe materiały wybuchowe np. ECT/ACE o różne szerokości i grubości oparty na RDX
- Liniowe ładunki platerowany miedzią lub ołowiem o gramaturze od 20 g/m do 500 g/m
- Lont detonujący o gramaturze od 10g/m do 110 g/m



**TRANSACTOR**  
SECURITY

**Dane taktyczno – techniczne:**

- Numer NSN (ang. NATO Stock Number lub National Stock Number) 1375-20-003-2423
- Wymiary ramy: 35,5 x 24 cale x 4 cale (90 cm x 61 cm x 10 cm)
- Przybliżony wymiar wejścia: 35,5 x 24 cale (90 cm x 61 cm)
- Waga ramy, pusta: 11,0 funtów. / 5,00 kg
- Waga ramy, wypełniona wodą: 29,0 funtów / 13,18 kg
- Materiał: Tworzywo PVC (bez metalowych śrub i łączników)

**Wyposażenie opcjonalne:**

- 2-częściowy PROP POLE lub 4-częściowy składany wspornik PVC zapewniający modułowe podparcie ramy do wysokości ok 150 cm
- plecak Gryphon Premium



TECHNICAL DATA INFORMATION

 **GRYPHON**  
ENGINEERING SERVICES

**TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.**

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel: 22 378 49 23

fax: 22 378 49 25

e-mail: security@transactor-security.pl