



Zapalarka pirotechniczna D80/ESI

Zapalarka D80/ESI przeznaczona jest do inicjowania konwencjonalnych zapalników elektrycznych (ERG, ZE) oraz wojskowych i cywilnych systemów nieelektrycznych (STS, NONEL, ShockTube, NITROTUBE, Mil-Spec). Stanowi idealne rozwiązanie w działaniach bojowych zespołów minersko – pirotechnicznych jak również grup szturmowych, wyspecjalizowany w forsowaniu przejść za pomocą ładunków wybuchowych. Adapter Non-electric zawiera cztery niezależne bezobsługowe zespoły elektrod, Każda elektroda zapewnia 1000 strzałów. Jedna bateria zapewnia ponad 200 cykli ładowania – odpalenia. Urządzenie posiada dwa przyciski sterowania, aby zapobiec niekontrolowanemu uruchomieniu.



Podstawowe cechy zapalarki D80/ESI:

- Wymiary (d/s/w): 5.2" x 2.44" x 2.28" (13.2cm x 6.19cm x 5.79cm)
- Waga 300 g
- Zasilanie standardową baterią alkaliczną 9V
- Energia wyjściowa 8 dżuli przy napięciu 340V
- Czas ładowania 3 ~ 4 s
- Temperatura pracy dla sieci elektrycznych: -40°C to +85°C
- Temperatura pracy dla sieci nieelektrycznych: +5°C to +85°C
- Zapewnia odpalenie 80, 2 – omowych zapalników elektrycznych w połączeniu szeregowym
- Wodoszczelność do głębokości 3 m
- Spełnia normy MIL-SPEC-464A i MIL-SPEC-461D
- Opcjonalne elementy ukompletowania: tester przewodności sieci, futerał.