



WIELOFUNKCYJNA KAMERA NA WYSIĘGNIKU Typu TS-S12+



Kamera tego typu umożliwia dokładne sprawdzenie podwozi i nadwozi dowolnych pojazdów, włączając tiry, koparki i inny ciężki sprzęt. Umożliwiająca wykrycie ładunków podczepionych do podwozia, zainstalowanych na nadwoziu (np. wysokiej przyczepie tira) i w innych miejscach do których nie ma łatwego dostępu.

Kamera do sprawdzania podwozi umożliwia podłączenie do niej kółek ułatwiających pracę, przy zastosowaniu sztywnego wysięgnika bez kółek, kamera umożliwia sprawdzanie powierzchni takich dachy samochodów ciężarowych, penetrację rur i innych powierzchni oddalonych od operatora. Dzięki wysokiej jakości przetwornika, uzyskiwany obraz jest bardzo dokładny, a zastosowany stopień ochrony IP68 umożliwia stosowanie kamery w różnych warunkach pogodowych.

Podstawowa charakterystyka:

Mini kamera do sprawdzania podwozi:	
Sensor optyczny	1/2,5 CMOS SONY
Rozdzielczość	2,3 MPix: 2000 (H) x1121 (V)
Czułość	0,08 lux
Pole widzenia	3,6 mm F1,2 90°
Wyjście wideo HD	FPD-Link III
Stopień ochrony	IP68
Wymiary i ciężar	37x46mm 35gr
Przewód	Średnica 3,5mm, długość 2,7m
Teleskop kamery	teleskopowy przewód o dług 2m

Mini kamera do sprawdzania przestrzeni typu rury:	
Sensor optyczny	1/3 CMOS
Rozdzielczość	3,5 MPix: 2304 (H) x1536(V)
Czułość	0,2 lux
Pole widzenia	3,6 mm F1,2 90°
Wyjście wideo HD	FPD-Link III
Stopień ochrony	IP68
Wymiary i ciężar	18x28mm 10gr
Przewód	Średnica 3,5mm, długość 3m
Teleskop kamery	teleskopowy przewód o dług 2m

Wyświetlacz 7"	
Wyjście Wideo	HDMI: 1920x1080; 1280x720
Format kompresji wideo	H.264
Format video	AVI
Format foto	JPG 3,15 MPix
Czas zapisu na karcie 32GB	10-32 godz.
System operacyjny	Windows & Mac
Ciężar	350 gr

Dystrybutor w Polsce:

TRANSACTOR SECURITY Sp. z o.o.

04-667 Warszawa

ul. Trakt Lubelski 257A

tel/fax: 22 378 49 23

fax: 22 378 49 25

e-mail: security@transactor-security.pl